

EMH 250 W/SE/80

EMH (Classic Line) | Οικονομικοί μικρού τόξου "short-arc" αλογονιδίων μεταλλικών ατμών



Περιοχές εφαρμογής

- Κλαμπ
- Καταστήματα
- Μικρές σκηνές

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Αποτελεσματικός φωτισμός υψηλής ποιότητας σε ελκυστική τιμή
- Οικονομικές εκδόσεις των δημοφιλέστερων λαμπτήρων μεταλλικών αλογονιδίων
- Ισχύς και ανθεκτικότητα
- Υψηλή ποιότητα για την οποία η επωνυμία OSRAM είναι ευρύτερα γνωστή
- Εξαιρετικός δείκτης τιμής/απόδοσης
- Διατίθεται σε διάφορες τιμές ισχύος και θερμοκρασίες χρώματος
- Διατίθεται σε εκδόσεις ενός άκρου και δύο άκρων



Φύλλο δεδομένων

Τεχνικά χαρακτηριστικά


Ηλεκτρικά στοιχεία

Ονομαστική κατανάλωση	250,00 W
Ονομαστική τάση	85,0 V
Τάση λαμπτήρα	94 V
Ονομαστικό ρεύμα	3 A

Φωτομετρικά δεδομένα

Θερμοκρασία χρώματος	8000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	> 60

Διαστάσεις και βάρος



Διάμετρος	23,0 mm
Μήκος	108,0 mm
Μήκος κέντρου φωτός (LCL)	55,0 mm

Διάρκεια ζωής

Διάρκεια ζωής	2000 h
---------------	--------

Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

Βάση (τυπικός προδιορισμός)	GY9.5
Τύπος αναφοράς λαμπτήρα	HSD 250 W/80

Δυνατότητες

Θέση λειτουργίας	Οποιαδήποτε
------------------	-------------

Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις

EEI - Ετικέτα ενεργειακής απόδοσης	B
------------------------------------	---

Φύλλο δεδομένων

Συμβουλή ασφαλείας

Εξαιτίας της υψηλής φωτεινότητας, της υπεριώδους ακτινοβολίας και της υψηλής εσωτερικής πίεσης κατά τη λειτουργία, οι λαμπτήρες EMH πρέπει να λειτουργούν μόνο σε κλειστού τύπου φωτιστικά, τα οποία έχουν κατασκευαστεί ειδικά για τον συγκεκριμένο σκοπό. Κατάλληλα φίλτρα πρέπει να εξασφαλίζουν τη μείωση της υπεριώδους ακτινοβολίας σε αποδεκτό επίπεδο. Σε περίπτωση θραύσης του λαμπτήρα απελευθερώνεται υδράργυρος. Πρέπει να λαμβάνονται ειδικές προφυλάξεις ασφαλείας. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται κατόπιν αιτήματος ή παρέχονται στο φυλλάδιο που περιλαμβάνεται με το λαμπτήρα ή στις οδηγίες λειτουργίας.

Δεδομένων Logistic

Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Όγκος	Μεικτό βάρος
4008321345028	EMH 250 W/SE/80	Folding carton box 1	142 mm x 36 mm x 65 mm	0.33 dm ³	72.00 g
4008321345035	EMH 250 W/SE/80	Shipping carton box 10	216 mm x 188 mm x 156 mm	6.33 dm ³	840.00 g
4008321412294	EMH 250 W/SE/80	Folding carton box 1	65 mm x 36 mm x 142 mm	0.33 dm ³	71.00 g
4008321412300	EMH 250 W/SE/80	Shipping carton box 30	310 mm x 229 mm x 227 mm	16.11 dm ³	2561.00 g

1)Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

Αναφορές/ Σύνδεσμοι

Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τους λαμπτήρες EMH, καθώς και πληροφορίες για τους κατασκευαστές του εξοπλισμού λειτουργίας διατίθενται κατόπιν αιτήματος απευθείας στην OSRAM.

Αποποίηση ευθυνών

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.