


Lever hoists Hebelzüge RTM

FEATURES

- suitable for pulling, lifting and lashing in all directions
- safety factor 4:1
- standard equipped for 1,5 m lifting height
- galvanized Grade 80 plated load chain according to EN 818-7
- 360° turnable, top and bottom safety hooks with swivel bearings
- other chain lengths available
- user-friendly by rapid slack chain adjustment
- enclosed gearcase and break covers
- equipped with asbestos free brake discs

EIGENSCHAFTEN

- eignet sich für ziehen, heben und spannen in alle Richtungen
- Sicherheitsfaktor 4:1
- 1,5 m standard Hubhöhe
- galvanisierte Grade 80 Lastkette nach EN 818-7
- 360° drehbar, Ober- und Unterhaken gelagert und mit Sicherheitssperklinke
- jede Kettenlänge lieferbar
- leichte Bedienung durch Kettenfreischaltung
- Getriebe und Bremse im geschlossenen Gehäuse
- asbestfreie Bremscheiben te



0.75t, 1.5t, 3t

RTM

Capacity / Tragfähigkeit (T)	0.25	0.5	0.75	1.5	3	6	9
Standard lifting height / Standard Hubhöhe (m)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Number of falls / Anzahl Stränge	1	1	1	1	1	2	3
Required force on lever with max. load (kg) / Erforderte Kraft auf Hebel bei max. Betriebsbelastung (kg)	25	34	14	24	32	34	36
Chain / Kettendurchmesser (mm)	4x12	5x15	6x18	8x24	10x30	10x30	10x30
Dimensions / Abmessungen (mm)							
A	92	105	148	176	195	195	195
B	72	78	88	102	109	109	109
C	85	80	135	162	211	254	319
D	30	35	37	45	50	64	85
H (min. close height) / (Bauhöhe)	230	260	320	380	480	620	700
K	25	30	26	32.5	38	48	50
L	160	300	290	420	420	420	420
Weight / Gewicht (kg)	1.8	4	7.7	11.8	21	32	47


Chain blocks Flaschenzüge STM

FEATURES

- safety factor 4:1
- standard 3 m lifting height
- other lifting heights available
- galvanized Grade 80 plated load chain according to EN 818-7
- 360° turnable, top and bottom safety hooks with swivel bearings
- operation height 2,5 m
- equipped with asbestos free brake discs
- all gearing with bearings
- type with double brake-locking

EIGENSCHAFTEN

- Sicherheitsfaktor 4:1
- 3 m standard Hubhöhe
- jede Hubhöhe auf Wunsch lieferbar
- galvanisierte Grade 80 Lastkette nach EN 818-7
- 360° drehbar, Ober- und Unterhaken gelagert und mit Sicherheitssperklinke
- Bedienungshöhe 2,5 m
- asbestfreie Bremscheiben
- alle Zahnräder sind gelagert
- Ausführung mit doppelter Bremsperre



0.5t -2t

STM

Capacity / Tragfähigkeit (T)	0.5	1	1.5	2	3	5	10	20
Standard lifting height / Standard Hubhöhe (m)	3	3	3	3	3	3	3	3
Number of falls / Anzahl Stränge	1	1	1	1	2	2	4	8
Chain / Kettendurchmesser (mm)	6x18	6x18	8x24	8x24	8x24	10x30	10x30	10x30
Dimensions / Abmessungen (mm)								
A	137.5	146.5	170	170	170	190	190	209
B	137	162	183	194	220	288	384	625
C (min. close height) / (Bauhöhe)	270	317	399	414	465	618	798	890
D	35	35.5	45	42.5	50	64	85	110
K	28	26	32.5	32	37	46	50	81
Weight / Gewicht (kg)	8.4	10.5	15.5	18.5	21.2	41.8	81.7	173