

HTI 705 W/SE XS

HTI | Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων, μονής επαφής



Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Υψηλή φωτεινότητα
- Υψηλή φωτεινή απόδοση και αποτελεσματικότητα



Φύλλο δεδομένων

Τεχνικά χαρακτηριστικά


Ηλεκτρικά στοιχεία

Ονομαστική κατανάλωση	700,00 W
Ονομαστική τάση	70,0 V
Τάση λαμπήρα	70 V
Ονομαστικό ρεύμα	10,0 A
Ρεύμα λαμπήρα	10,0 A

Φωτομετρικά δεδομένα

Ονομαστική φωτεινή ροή	57500 lm
Λαμπρότητα	30000 cd/cm ²
Θερμοκρασία χρώματος	5500 K

Διαστάσεις και βάρος



Μήκος	85,0 mm
Μήκος κέντρου φωτός (LCL)	39,0 mm

Διάρκεια ζωής

Διάρκεια ζωής	500 h
---------------	-------

Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

Βάση (τυπικός προδιορισμός)	GY9.5
Χρήση υποσημείωσης μόνο για το προϊόν	SE = Μονής επαφής/XS = eXtreme Seal (μέγιστη επιτρεπτή θερμοκρασία φύλλου 450 °C).

Δυνατότητες

Θέση λειτουργίας	p45 ¹⁾
------------------	-------------------

¹⁾ Τρέχουσα λωρίδα στο κάτω μέρος

Φύλλο δεδομένων

Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις

EEI - Ετικέτα ενεργειακής απόδοσης	B
------------------------------------	---


Ειδικές πληροφορίες χώρας

Κωδικός προϊόντος	Κωδικός METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300618074	OSRHTI705SE	-	-	-

Φύλλο δεδομένων

Συμβουλή ασφαλείας

Εξαιτίας της υψηλής φωτεινότητας, της υπεριώδους ακτινοβολίας και της υψηλής εσωτερικής πίεσης κατά τη λειτουργία, οι λαμπτήρες HTI πρέπει να λειτουργούν μόνο σε κλειστού τύπου φωτιστικά, τα οποία έχουν κατασκευαστεί ειδικά για τον συγκεκριμένο σκοπό. Κατάλληλα φίλτρα πρέπει να εξασφαλίζουν τη μείωση της υπεριώδους ακτινοβολίας σε αποδεκτό επίπεδο. Σε περίπτωση θραύσης του λαμπτήρα απελευθερώνεται υδράργυρος. Πρέπει να λαμβάνονται ειδικές προφυλάξεις ασφαλείας. Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και το χειρισμό διατίθενται κατόπιν αιτήματος ή παρέχονται στο φυλλάδιο που περιλαμβάνεται με το λαμπτήρα ή στις οδηγίες λειτουργίας.



Δεδομένων Logistic

Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Όγκος	Μεικτό βάρος
4050300618074	HTI 705 W/SE XS	Shipping carton box 1	165 mm x 63 mm x 81 mm	0.84 dm ³	77.67 g
4050300729398	HTI 705 W/SE XS	Shipping carton box 10	235 mm x 210 mm x 225 mm	11.10 dm ³	960.00 g

1)Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

Αποποίηση ευθυνών

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.