

64650 50 W 22,8 V

Χαμηλής τάσης λαμπτήρες αλογόνου χωρίς ανακλαστήρα



Περιοχές εφαρμογής

- Λαμπτήρες για ειδικά φωτιστικά σώματα
- Ιατρικές οπτικές ίνες (HLX)

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Σε σύγκριση με τους συμβατικούς λαμπτήρες έως και 10% υψηλότερη φωτεινή απόδοση (HLX)
- Άμεσο φως (HLX)
- Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης που οφείλεται στην πρόσθετη υπέρυθη επίστρωση στο γυαλί του λαμπτήρα (XIR)
- Σε σύγκριση με τους συμβατικούς λαμπτήρες έως και 30% υψηλότερη φωτεινή απόδοση (XIR)

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Χρήση xenon αντί κρυπτού ως αερίου πλήρωσης (εκδόσεις XENOPHOT HLX)
- Φωτεινή ροή έως και 10% υψηλότερη με την ίδια κατανάλωση ισχύος (εκδόσεις XENOPHOT HLX)
- HLX λαμπτήρες αλογόνου βολφραμίου χαμηλής τάσης με ή χωρίς ανακλαστήρα
- Dimmable (HLX)
- XIR κάψουλα βολφράμιου αλογόνου με ξένο πλήρωση αερίου



Φύλλο δεδομένων

Τεχνικά χαρακτηριστικά


Ηλεκτρικά στοιχεία

Ονομαστική κατανάλωση	50,00 W
Ονομαστική τάση	22,8 V

Φωτομετρικά δεδομένα

Θερμοκρασία χρώματος	3100 K
Ονομαστική φωτεινή ροή	1150 lm

Διαστάσεις και βάρος



Διάμετρος	13,0 mm
Μήκος	44,0 mm
Μήκος κέντρου φωτός (LCL)	30,0 mm
Μήκος νήματος	2,00 mm
Φωτιζόμενο πεδίο	2,0*5,0 mm ²
Διάμετρος νήματος	5,0 mm

Διάρκεια ζωής

Διάρκεια ζωής	1200 h
---------------	--------

Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

Βάση (τυπικός προδιορισμός)	G6.35
-----------------------------	-------

Δυνατότητες

Θέση λειτουργίας	Οποιαδήποτε
------------------	-------------

Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις

EEI - Ετικέτα ενεργειακής απόδοσης	C
------------------------------------	---

Φύλλο δεδομένων


Κατηγοριοποιήσεις ανά χώρα

Αναφορά παραγγελίας	64650 50W 22,8V
---------------------	-----------------

Ειδικές πληροφορίες χώρας

Κωδικός προϊόντος	Κωδικός METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321107138	OSRH64650	-	-	-

Φύλλο δεδομένων



Δεδομένων Logistic

Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Όγκος	Μεικτό βάρος
4008321107138	64650 50 W 22,8 V	Folding carton box 1	70 mm x 23 mm x 28 mm	0.05 dm ³	4.55 g
4008321107145	64650 50 W 22,8 V	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	248.00 g

1)Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

Αποποίηση ευθυνών

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.