

HMI 200 W/SE

HMI | Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων, μονής επαφής



Περιοχές εφαρμογής

- Κινηματογραφικές και τηλεοπτικές εγγραφές σε συνθήκες φωτός ημέρας, σε στούντιο ή σε εξωτερικούς χώρους
- Κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές (λαμπτήρες υψηλής τάσης)
- Σκηνή (φωτισμός για δραματικό εφέ)
- Ψυχαγωγία

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Πολύ υψηλή φωτεινή απόδοση έως και 100 lm/W

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Θερμοκρασία χρώματος: περίπου 6.000 K (φως ημέρας)
- Δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινότητας
- Δυνατότητα θερμής επανεκκίνησης
- Υψηλός δείκτης χρωματικής απόδοσης: R >



Φύλλο δεδομένων

Τεχνικά χαρακτηριστικά


Ηλεκτρικά στοιχεία

Ονομαστική κατανάλωση	200,00 W
Ονομαστική τάση	70,0 V
Τάση λαμπτήρα	70 V
Ονομαστικό ρεύμα	3 A

Φωτομετρικά δεδομένα

Ονομαστική φωτεινή ροή	16000 lm
Θερμοκρασία χρώματος	6000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	90

Διαστάσεις και βάρος



Διάμετρος	20,0 mm
Μήκος	80,0 mm
Μήκος κέντρου φωτός (LCL)	39,0 mm

Διάρκεια ζωής

Διάρκεια ζωής	200 h
---------------	-------

Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

Βάση (τυπικός προδιορισμός)	GZY9.5
-----------------------------	--------

Δυνατότητες

Θέση λειτουργίας	Οποιαδήποτε
------------------	-------------

Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις

EEI - Ετικέτα ενεργειακής απόδοσης	B
------------------------------------	---

Φύλλο δεδομένων

Συμβουλή ασφαλείας

Because of their high luminance, UV radiation (does not apply to HMI UVS) and high internal pressure during operation, HMI lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Appropriate filters must ensure that UV radiation of standard HMI lamps is reduced to an acceptable level. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. Information on safety and handling is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

Δεδομένων Logistic

Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Όγκος	Μεικτό βάρος
4008321625663	HMI 200 W/SE	Folding carton box 1	46 mm x 47 mm x 143 mm	0.31 dm ³	45.00 g
4008321625670	HMI 200 W/SE	Shipping carton box 10	245 mm x 188 mm x 116 mm	5.34 dm ³	630.00 g
4052899152618	HMI 200 W/SE	Folding carton box 1	45 mm x 45 mm x 140 mm	0.28 dm ³	48.00 g
4052899152625	HMI 200 W/SE	Shipping carton box 10	245 mm x 105 mm x 165 mm	4.24 dm ³	536.00 g

1)Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

Αναφορές/ Σύνδεσμοι

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα παρακάτω φυλλάδια, τα οποία διατίθενται κατόπιν αιτήματος από την OSRAM:

"Τεχνολογία και εφαρμογές/Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων"

"Οδηγίες για συστήματα ελέγχου και εκκινητές για λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων"

"Διαθεσιμότητα συστημάτων ελέγχου και εκκινητών"

"Ρώμη, 8 μ.μ. Συννεφιά. Κανένα πρόβλημα. Λαμπτήρες HMI"

"Έντονο φως ημέρας" HMI 12.000 και 18.000 W/SE/GX51

Αποποίηση ευθυνών

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.