

QXL 93721 LL 750 W 77 V

QXL | Λαμπτήρες υψηλής απόδοσης



Περιοχές εφαρμογής

- Ψυχαγωγία
- Architainment

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Αλλαγή λαμπτήρα χωρίς εργαλεία και χωρίς άνοιγμα του σποτ
- Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την ETC (Electronic Theatre Controls)

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Εξοπλισμένο με τεχνολογία XS
- Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία λυχνιολαβής: 500 °C
- Ειδική βάση μπαγιονέτ



Φύλλο δεδομένων

Τεχνικά χαρακτηριστικά




Ηλεκτρικά στοιχεία

Ονομαστική κατανάλωση	750,00 W
Ονομαστική τάση	77,0 V

Φωτομετρικά δεδομένα

Ονομαστική φωτεινή ροή	18000 lm
Θερμοκρασία χρώματος	3050 K

Διαστάσεις και βάρος



Διάμετρος	18,5 mm
Μήκος	104,0 mm
Μήκος κέντρου φωτός (LCL)	38,0 mm
Φωτιζόμενο πεδίο	6,5*12 mm ²

Διάρκεια ζωής

Διάρκεια ζωής	1500 h
---------------	--------

Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

Βάση (τυπικός προδιορισμός)	G9.5 ¹⁾
-----------------------------	--------------------

¹⁾ Βάση γρήγορης εναλλαγής

Δυνατότητες

Θέση λειτουργίας	Οποιαδήποτε
------------------	-------------

Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις

EEL - Ετικέτα ενεργειακής απόδοσης	C
------------------------------------	---

Φύλλο δεδομένων

Κατηγοριοποιήσεις ανά χώρα

Αναφορά παραγγελίας	93721 LL 750W 7
---------------------	-----------------

Ειδικές πληροφορίες χώρας

Κωδικός προϊόντος	Κωδικός METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321090218	OSRQXL93721LL	-	-	-

Φύλλο δεδομένων

Δεδομένων Logistic

Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Όγκος	Μεικτό βάρος
4008321090218	QXL 93721 LL 750 W 77 V	Folding carton box 1	133 mm x 43 mm x 47 mm	0.27 dm ³	89.33 g
4008321090225	QXL 93721 LL 750 W 77 V	Shipping carton box 12	178 mm x 148 mm x 139 mm	3.66 dm ³	1127.67 g

1)Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

Αποποίηση ευθυνών

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.